

# Квадроцикл IRBIS ATV200/250



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пункт	Технический параметр <b>ATV200</b>	Технический параметр <b>ATV250</b>
Размеры Д x Ш x В	1840/1040/1080 мм	1840/1040/1080 мм
База	1215 мм	1215 мм
Клиренс	160 мм	160 мм
Высота по седлу	785 мм	785 мм
Вес сухой	170 кг	175 кг
Передняя подвеска	независимая, с двумя А-образными рычагами	независимая, с двумя А-образными рычагами
Задняя подвеска	независимая, маятниковая с моноамортизатором	независимая, маятниковая с моноамортизатором
Максимальная глубина преодолеваемого брода	По ось колеса	По ось колеса
Колеса	штампованные, изготовленные из стали	штампованные, изготовленные из стали
Тормозная система	Раздельная, гидравлическая	Раздельная, гидравлическая
Передний/задний тормоза	Дисковые	Дисковые
Двигатель	четырёхтактный, с воздушно-масляным охлаждением	четырёхтактный, с воздушным охлаждением
Максимальная мощность	ATV200 (12л.с. при 7500 об/мин)	18 л.с. при 7000 об/мин
Максимальный крутящий момент	ATV200 (11,5 Н.м. при 6000 об/мин)	19 Н.м. при 5000 об/мин
Система питания	Карбюратор	Карбюратор
Рабочий объем	ATV200 - 180 см.куб	250 см <sup>3</sup>
Трансмиссия	вариатор с нейтральной и реверсивной передачей	4-ст КПП с реверсивной передачей
Главная передача	Цепь	Цепь
Система запуска	Электрический стартер и ручной стартер	Электрический стартер
Марка топлива	бензин АИ 92	бензин АИ 92
Емкость топливного бака	10 л	10 л
Шины передняя / задняя	23x7,00-10 / 22x10,00-10	23x7,00-10 / 22x10,00-10
Максимальная грузоподъемность	150 кг	150 кг
Максимальная скорость	65 км/ч	65 км/ч

[www.irbismotors.ru](http://www.irbismotors.ru)